

Продукт – Акриловая полимерная эмульсия

KEMILINE® СВ 400

ОПИСАНИЕ

Универсальная акриловая дисперсия для наружных систем, глянцевых, полуматовых, текстурных покрытий и красок для дерева. Использование коалесцентов не обязательно при использовании данной дисперсии.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Применима для наружных и внутренних красок, текстурных покрытий, шпатлёвок и т.д.
- Обладает высокой степенью блеска.
- Прекрасная влажная адгезия, хорошая морозостойкость и способность к загущению.
- Используется в рецептурах глянцевых и шелковистых красок и покрытий.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Краски;
- Грунтовки;
- Строительные материалы и покрытия.

Краски и покрытия на основе **Kemiline СВ 400** очень удобны в нанесении и имеют стойкость к образованию трещин. Отличаются адгезией ко многим поверхностям и сохранением эластичности в широком температурном диапазоне. Рекомендованная дозировка в зависимости от наполненности системы для интерьера 5-15 %, для фасада 15-30 %.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние	Вязкая кремообразная жидкость
Содержание твердого вещества	49 – 51% (1г, 30 мин при 150 °С)
РН	7,0 – 9,5 (при 20 °С)
Вязкость	1 000 – 5 000 срс (Брукфильд, 5/20 при 20 °С)
МТП/ Тс	13 °С /20 °С
Срок хранения	12 месяцев при 5 - 35 °С

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Полиэтиленовые контейнеры 1000 кг, ПЭ бочка 120 кг

Хранить в закрытой упаковке при температуре от +5°С до +25°С.

Срок хранения 12 месяцев