

Продукт – Акриловая полимерная эмульсия

## KEMILINE CB 545

### ОПИСАНИЕ

Акриловая дисперсия для наружных покрытий, текстурных покрытий, красок по дерева и клеев.

### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Применима для наружных и внутренних красок.
- Имеет высокую степень блеска.
- Прекрасная влажная адгезия и способность к загущению.
- Используется в рецептурах высококачественных красок и покрытий.
- Не содержит алкилфенол этоксилат (APEO).

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Краски.
- Строительные материалы и покрытия.

Краски и покрытия на основе **Kemiline CB 545** очень удобны в нанесении. Покрытия обладают отличной адгезией к многим поверхностям.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние	Слегка вязкая жидкость
Содержание твердого вещества, 1г, 30 мин при 150 °С	44 – 46 %
рН, при 20 °С	7,0 – 8,0
Вязкость, Брукфильд, 5/20 при 20 °С	Макс. 800 мПа·с
МТП/ Тс	32 °С / 24 °С
Срок хранения	12 месяцев при 5 - 35 °С

### УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Полиэтиленовые контейнеры 1000 кг.

Хранить в закрытой упаковке при температуре от +5°С до +25°С.

Срок хранения 12 месяцев